



消火栓箱刚度试验装置 ZY6508



技术参数

- ◆适用于消防软管卷盘栓箱的刚度试验（150N·m力矩）。
- ◆适用于托架式栓箱的刚度试验（40N·m力矩）。
- ◆适用于挂置式栓箱的刚度试验（40N·m力矩）。
- ◆适用于以下具体尺寸（长边mm*短边mm*厚度mm）：800*650*200；800*650*240；800*650*320；1000*700*200；1000*700*240；1000*700*320；1200*750*200；1200*750*240；1200*750*320的消火栓。
- ◆工作力矩：150-40N·m（区间内可调）。
- ◆百分表变形测量分辨率：0.01mm。
- ◆百分表变形测量范围：0~10mm。
- ◆检测空间：1300*1300mm。
- ◆可测量消火栓最大尺寸：750*320*1200mm。
- ◆重锤质量：500N、100N。
- ◆试验台外形尺寸：约2000*400*2000mm。
- ◆试验台重量：约250kg。



适用范围

适用于对消火栓箱进行在一定的力矩作用下的凹陷变形程度测定，能够根据不同标准实际需要进行设定。



符合标准

符合国家标准GB14561-2003《消火栓箱》设计制作的150/40N·m消火栓箱刚度试验台的试验标准。



产品特点

- ◆能够有效地将消火栓箱固定于试验台之上，使消火栓箱在检测过程中不发生移位，保证检测数据真实可靠。
- ◆检测方法简单易行，不要求操作人员具备较高的业务技能。
- ◆整套试验装置结构简单，不易发生故障，通过重悬挂与摘下的方式即可以完成测量，通过简单的人工计算就可以测得消火栓箱的刚度力矩。

关于我们

东莞市中诺质检仪器设备有限公司创建于2000年，是一家专业设计研发、生产、销售于一体的高新技术企业；经过全体同仁十多年的不懈努力，中诺已发展成为该行业规模最大、技术领先、品种众多、覆盖最广的中国知名企业；企业实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业管理模式，实行7S管理，引进先进的企业管理ERP系统；中诺于2008年通过ISO9001:2000版国际质量管理体系认证，先后申请具有自主知识产权的软件专利已达20余项，并参与了多个防火阻燃标准的起草工作。

联系我们

公司地址：中国广东省东莞市万江区流涌尾汾溪路第一工业园

公司电话：0769-89066618

传真：0769-89066619

邮箱：vivi@zonskysz.com

网址：www.zonskysz.com

销售电话：欧阳薇薇 15820889098

热线：400-882-3908

